

# GT51E



## PROTECTION MÉCANIQUE

EN388



3131X

## PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE

EN16350



GANT EN MAILLE POLYAMIDE/CARBONE SANS COUTURES  
AVEC ENDUCTION EN POLYURÉTHANE

### DESCRIPTION

- > Très bonne résistance à l'abrasion de l'enduction en polyuréthane
- > Transpirabilité et grip en milieu sec
- > Anti-statique selon la norme EN16350 pour prévenir les risques d'explosion dans les environnements ATEX
- > Résultat du test antistatique:  $4,53 \times 10^5$  Ohms

### APPLICATION

- > Manipulation de précision de pièces abrasives
- > Adapté pour la protection du produit en milieux EPA (ESD Protected Area) dans l'industrie électronique et dans d'autres industries qui utilisent des composants électroniques

CAT	CAT.II
Milieu d'usage	Sec ou légèrement humide/huileux
Construction	Sans coutures
Jauge	13
Zone enduction	Paume
Longueur (mm)	220-260
Type de poignet	A maille élastique
Ambidextre	Non
Taille	6-11
Conditionnement	Boîte: 144 PA Unités de vente: 12 PA



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM  
(DEP.NUM. 302017000074272)