

GDY437FD



PROTECTION MÉCANIQUE

EN388



4X43B

GANT EN MAILLE SANS COUTURES RÉSISTANTE À LA COUPURE AVEC DOUBLE ENDUCTION EN NITRILE IMPERMÉABLE ET MOUSSE DE NITRILE AVEC FINITION SABLÉE

DESCRIPTION

- > Double enduction en nitrile pour imperméabilité et grip en milieu humide/huileux
- > Première enduction en nitrile imperméable
- > Deuxième enduction en mousse de nitrile avec finition sablée pour un exceptionnel grip en milieu humide
- > Advanced Knitting Technology pour une flexibilité et confort accrus pendant les manipulations les plus fines

APPLICATION

- > Manipulation de précision de pièces coupantes et abrasives

| CAT | CAT.II |
|----------------------|--|
| Milieu d'usage | Humide/huileux |
| Construction | Sans coutures |
| Jauge | 13 |
| Longueur (mm) | 240-290 |
| Type de poignet | A maille élastique |
| Ambidextre | Non |
| Matériau d'enduction | Double couche: nitrile imperméable et mousse de nitrile avec finition sablée |
| Taille | 6-11 |
| Conditionnement | Boîte: 144 PA Unités de vente: 12 PA |



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2884022
contact@lanzigroup.com