

GDY436FD



GANT EN MAILLE SANS COUTURES RÉSISTANTE À LA COUPURE AVEC DOUBLE ENDUCTION EN NITRILE IMPERMÉABLE ET MOUSSE DE NITRILE AVEC FINITION SABLÉE

DESCRIPTION

- > K3 Knitting Technology: dextérité et souplesse inégalées, sans compromis sur la protection
- > Excellent confort grâce au vanisage HPPE
- > Double enduction en nitrile pour imperméabilité et grip en milieu humide/huileux
- > Première enduction en nitrile imperméable
- > Deuxième enduction en mousse de nitrile avec finition sablée pour un exceptionnel grip en milieu humide
- > Résistance à la chaleur par contact 1 (100 °C pendant au moins 15 secondes)

APPLICATION

- > Manipulation de précision de pièces très coupantes et abrasives, aussi en présence d'un risque de chaleur par contact modéré

CAT	CAT.II
Milieu d'usage	Humide/huileux
Construction	Sans coutures
Jauge	15
Longueur (mm)	230-280
Type de poignet	A maille élastique
Ambidextre	Non
Matériau d'enduction	Double couche: nitrile imperméable et mousse de nitrile avec finition sablée
Taille	6-11
Conditionnement	Boîte: 144 PA Unités de vente: 12 PA



PROTECTION MÉCANIQUE

EN388



4343C

PROTECTION THERMIQUE ET/OU CONTRE LE FEU

EN407



X1XXXX



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com