

GDY451L



GANT EN MAILLE SANS COUTURES RÉSISTANTE À LA COUPURE AVEC ENDUCTION EN POLYURÉTHANE ET MANCHETTE EN TOILE DE COTON RENFORCÉE

#### DESCRIPTION

- > Excellente résistance à l'abrasion de l'enduction en polyuréthane
- > Renforcement du pouce et de l'index en nitrile pour une durabilité prolongée et une meilleure prise dans la zone de la main la plus sollicitée
- > Renforcement entre pouce et index en nitrile pour une durabilité prolongée et un meilleur grip
- > Manchette en toile de coton dense renforcée avec bandes de cuir croute pour une confortable protection de l'avant-bras

#### APPLICATION

- > Manipulation de précision de pièces très coupantes et abrasives



#### PROTECTION MÉCANIQUE

EN388



4X43D

CAT	CAT.II
Milieu d'usage	Sec ou légèrement humide/huileux
Construction	Sans coutures
Jauge	13
Zone enduction	Paume
Longueur (mm)	235-300
Type de poignet	A maille élastique
Ambidextre	Non
Taille	6-11
Conditionnement	Boîte: 144 PA Unités de vente: 12 PA



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM  
(DEP.NUM. 302017000074272)



**Lanzi SRL** Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022  
contact@lanzigroup.com