

GPA422



GANT EN MAILLE SANS COUTURES POLYAMIDE/
ÉLASTHANNE AVEC DOUBLE ENDUCTION EN NITRILE
IMPERMÉABLE ET MOUSSE DE NITRILE AVEC FINITION
SABLÉE

DESCRIPTION

- > Double enduction en nitrile pour imperméabilité et grip en milieu humide/huileux
- > Première enduction en nitrile imperméable
- > Deuxième enduction en mousse de nitrile avec finition sablée pour un exceptionnel grip en milieu humide
- > Enduction 3/4 avec dos aéré pour plus de confort et moins de fatigue de la main

APPLICATION

- > Manipulation de précision de pièces abrasives

CAT	CAT.II
Milieu d'usage	Humide/huileux
Construction	Sans coutures
Jauge	15
Zone enduction	3/4 et paume
Longueur (mm)	240-280
Type de poignet	A maille élastique
Ambidextre	Non
Matériau	Polyamide/élasthanne
Matériau d'enduction	Double couche: nitrile imperméable et mousse de nitrile avec finition sablée
Taille	7-11
Conditionnement	Boîte: 144 PA Unités de vente: 12 PA



PROTECTION MÉCANIQUE

EN388



4131X



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com