

GDY471L



GANT EN MAILLE SANS COUTURES RÉSISTANTE À LA COUPURE AVEC ENDUCTION EN POLYURÉTHANE ET MANCHETTE EN TOILE DE COTON RENFORCÉE

DESCRIPTION

- > Advanced Knitting Technology pour une flexibilité et confort accrus pendant les manipulations les plus fines
- > Excellente résistance à l'abrasion de l'enduction en polyuréthane
- > Transpirabilité et grip en milieu sec
- > Manchette en toile de coton dense renforcée avec bandes de cuir croute pour une confortable protection de l'avant-bras

APPLICATION

- > Manipulation de précision de pièces coupantes et abrasives

CAT	CAT.II
Milieu d'usage	Sec ou légèrement humide/huileux
Construction	Sans coutures
Jauge	14
Zone enduction	Paume
Longueur (mm)	420-470
Type de poignet	A maille élastique
Ambidextre	Non
Taille	6-11
Conditionnement	Boîte: 72 PA Unités de vente: 12 PA

PROTECTION MÉCANIQUE

EN388



4X43B



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com