

GDY460G



GANT EN MAILLE SANS COUTURES RÉSISTANTE À LA COUPURE AVEC ENDUCTION EN NITRILE IMPERMÉABLE ET RENFORCEMENT EN PEAU FLEUR

DESCRIPTION

- > Enduction en nitrile et paume en peau fleur pour imperméabilité et grip en milieu humide/huileux
- > Bon grip de la paume en peau fleur en présence de résidus huileux
- > Enduction en nitrile imperméable
- > Advanced Knitting Technology pour une flexibilité et confort accrus pendant les manipulations les plus fines
- > Excellente dextérité et tactilité grâce à la maille en fil technique jauge 15
- > Coutures en fil para-aramide (double sur les bouts des doigts) pour une durabilité prolongée
- > Résistance à la chaleur par contact 1 (100 °C pendant au moins 15 secondes)

APPLICATION

- > Manipulation de précision de pièces très coupantes et abrasives, aussi en présence d'un risque de chaleur par contact modéré

PROTECTION MÉCANIQUE

EN388



3X43D

PROTECTION THERMIQUE ET/OU CONTRE LE FEU

EN407



X1XXXX

CAT	CAT.II
Milieu d'usage	Humide/huileux
Construction	Sans coutures
Jauge	15
Zone enduction	3/4
Longueur (mm)	250-290
Type de poignet	A maille élastique
Ambidextre	Non
Taille	7-11
Conditionnement	Boîte: 144 PA Unités de vente: 12 PA



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2884022
contact@lanzigroup.com