

ISO-SKIN GIS955



PROTECTION MÉCANIQUE

EN388



4X42D

GANT EN MAILLE SANS COUTURES RÉซิสTANTE À LA COUPE AVEC ENDUCTION EN POLYURÉTHANE

DESCRIPTION

- > Technologie de tricotage Iso-Shield : Coquille ultra-mince offrant une résistance maximale aux coupures, une dextérité et une flexibilité inégalées.
- > Excellente résistance à l'abrasion de l'enduction en polyuréthane
- > Enduction à faible rejet de matière
- > Transpirabilité et grip en milieu sec
- > Compatible écrans tactiles

APPLICATION

- > Manipulation de précision de pièces très coupantes et abrasives

CAT	CAT.II
Milieu d'usage	Sec ou légèrement humide/huileux
Construction	Sans coutures
Jauge	21
Zone enduction	Paume
Longueur (mm)	220-270
Type de poignet	A maille élastique
Ambidextre	Non
Taille	6-11
Conditionnement	Boîte: 144 PA Unités de vente: 12 PA



21
GAUGE



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2884022
contact@lanzigroup.com