

GDY460G



RĘKAWICA Z DZIANINY BEZSZWOWEJ ODPORNEJ NA PRZECIĘCIE Z POWLECZENIEM NITRYLOWYM I WZMOCNIENIEM ZE SKÓRY LICOWEJ

#### OPIS

- > Podwójna warstwa zapewniająca nieprzepuszczalność i chwytność w wilgotnym/zaolejonym środowisku; ;
- > Lepsza chwytność w obecności resztek oleju dzięki wzmocnieniu ze skóry licowej w części dłoniowej; ;
- > Powłoka nitrylowa nieprzepuszczalna dla olejów i benzyny; ;
- > Advanced Knitting Technology zapewniająca większą elastyczność i wygodę podczas najbardziej delikatnych prac
- > Doskonała zręczność i wrażliwość dotykowa dzięki dzianinie z cienkiej przędzy technicznej; ;
- > Szwy z nici para-aramidowej (podwójne na opuszkach palców) zapewniające przedłużoną trwałość ; ;
- > Odporność na ciepło kontaktowe 1 (100 °C przez przynajmniej 15 sekund)

#### APLIKACJI

- > Prace precyzyjne z bardzo ostrymi i ściernymi przedmiotami, także w przypadku niewielkiego zagrożenia związanego z ciepłem kontaktowym;

CAT	CAT.II
<b>Środowisko</b>	Wilgotne/zaolejone
<b>Konstrukcja</b>	Bezszwowa
<b>Ścieg (ilość igieł)</b>	15
<b>Obszar pokrycia</b>	3/4
<b>Długość (mm)</b>	250-290
<b>Typ ściągacz</b>	Dziany elastyczny
<b>Oburęczna</b>	Nie
<b>Rozmiar</b>	7-11
<b>Opakowanie</b>	Pudełko: 144 PA Jednostki sprzedaży: 12 PA



#### OCHRONA MECHANICZNA

EN388



3X43D

#### OCHRONA PRZED CIEPŁEM I/LUB OGNIEM

EN407



X1XXXX



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM  
(DEP.NUM. 302017000074272)



**Lanzi SRL** Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022  
contact@lanzigroup.com