

# GDY436FD



## OCHRONA MECHANICZNA

EN388



4343C

## OCHRONA PRZED CIEPLEM I/LUB OGNIEM

EN407



X1XXXX

RĘKAWICA Z DZIANINY BEZSZWOWEJ ODPORNEJ NA PRZECIĘCIE Z PODWÓJNYM POWLECZENIEM Z NITRYLU I PIANKI NITRYLOWEJ Z PIASKOWANYM WYKOŃCZENIEM

### OPIS

- > K3 Knitting Technology: niezrównana zręczność i elastyczność przy bezkompromisowej ochronie; ;
- > Wnętrze z HPPE zapewniające najwyższy poziom komfortu podczas użytkowania; ;
- > Podwójna powłoka nitrylowa zapewniająca nieprzepuszczalność i chwytność w wilgotnym/zaolejonym środowisku; ;
- > Pierwsza powłoka nitrylowa nieprzepuszczalna dla olejów i benzyny
- > Druga powłoka z pianki nitrylowej z piaskowanym wykończeniem zapewnia wyjątkową chwytność w wilgotnym środowisku; ;
- > Odporność na ciepło kontaktowe 1 (100 °C przez przynajmniej 15 sekund)

### APLIKACJI

- > Prace precyzyjne z bardzo ostrymi i ściernymi przedmiotami, także w przypadku niewielkiego zagrożenia związanego z ciepłem kontaktowym;

|                     |  |
|---------------------|--|
| CAT                 | CAT.II   |
| Srodowisko          | Wilgotne/zaolejone   |
| Konstrukcja         | Bezszwowa  |
| Ścieg (ilość igieł) | 15   |
| Długość (mm)        | 230-280  |
| Typ ściągacz        | Dziany elastyczny  |
| Oburęczna           | Nie  |
| Materiał pokrycie   | Podwójna warstwa: nieprzepuszczalny nitryl i pianka nitrylowa z wykończeniem piaskowanym |
| Rozmiar             | 6-11   |
| Opakowanie          | Pudełko: 144 PA<br>Jednostki sprzedaży: 12 PA  |



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM  
(DEP.NUM. 302017000074272)



**Lanzi SRL** Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
 Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022  
 contact@lanzigroup.com