

## GPA424



RĘKAWICA Z DZIANINY BEZSZWOWEJ POLIAMID/ELASTAN Z POWLECZENIEM Z PIANKI NITRYLOWEJ Z PIASKOWANYM WYKOŃCZENIEM

## OPIS

- > Wysoce elastyczna dzianina i ergonomiczny kształt zapewniają wyjątkową zręczność i wygodę podczas długotrwałego użytkowania; ;
- > Maksymalna oddychalność i chwytność w suchym środowisku dzięki mikroporowatej powłoce, nie wchodzącej w kontakt ze skórą
- > Znacznie wyższa odporność na ścieranie niż w przypadku nieprzepuszczalnej powłoki nitrylowej; ;
- > Odporność na ciepło kontaktowe 1 (100 °C przez przynajmniej 15 sekund)
- > Dostępne w opakowaniach detalicznych

## APLIKACJI

> Prace precyzyjne z przedmiotami ściernymi, także w przypadku niewielkiego zagrożenia związanego z ciepłem kontaktowym

CAT	CAT.II
<b>Środowisko</b>	Suche lub lekko wigotne/zaolejone
<b>Konstrukcja</b>	Bezszwowa
<b>Ścieg (ilość igieł)</b>	15
<b>Obszar pokrycia</b>	Część dłoniowa
<b>Długość (mm)</b>	220-260
<b>Typ ściągacz</b>	Dziany elastyczny
<b>Oburęczna</b>	Nie
<b>Materiał</b>	Poliamid/elastan
<b>Rozmiar</b>	6-10
<b>Opakowanie</b>	Jednostki sprzedaży: 12 PA

## OCHRONA MECHANICZNA

EN388



4121X

## OCHRONA PRZED CIEPŁEM I/LUB OGNIEM

EN407



X1XXXX



Release 22/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM  
(DEP.NUM. 302017000074272)



**Lanzi SRL** Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022  
contact@lanzigroup.com