

GDY438VI



OCHRONA MECHANICZNA

EN388



4X42B

RĘKAWICA Z DZIANINY BEZSZWOWEJ ODPORNEJ NA PRZECIĘCIE Z PODWÓJNYM POWLECZENIEM Z NITRYLU Z PIASKOWANYM WYKOŃCZENIEM, WKŁADKAMI POCHŁANIAJĄCYMI ENERGIĘ W CZĘŚCI DŁONIOWEJ I OCHRONA PRZED UDERZENIAMI Z TERMOPLASTYCZNEJ GUMY W CZĘŚCI GRZBIETOWEJ

OPIS

- > Pierwsza powłoka nitylowa nieprzepuszczalna dla olejów i benzyny
- > Druga powłoka z pianki nitylowej z piaskowanym wykończeniem gwarantującym doskonałą chwytność
- > Cała część grzbietowa przepuszczająca powietrze, aby ograniczyć pocenie nawet podczas długotrwałego użytkowania
- > Znakomita odporność na ścieranie, znacznie lepsza niż w przypadku jednowarstwowej powłoki nitylowej ; ;
- > Wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym ze specjalnej tkaniny o wysokiej odporności na ścieranie ; ;
- > Dodatkowa ochrona przed uderzeniami z termoplastycznej gumy w części grzbietowej ; ;
- > Zapięcie na rzep Velcro® dla większej wygody;

APLIKACJI

- > Do prac ciężkich z ostrymi i ściernymi przedmiotami, pochłaniające energię poduszcзки w części dłoniowej, zmniejszające nacisk na dłoń. ; ;
- > Zmniejszenie ryzyka powstawania pęcherzy i odcisków, zapalenia skóry, ran ciętych, otarć i obrażeń spowodowanych uderzeniami ; ;
- > Obsługa ciężkiego i śliskiego sprzętu i narzędzi, rur, tańcuchów, ostrych blach;

CAT	CAT.II
Srodowisko	Suche lub umiarkowanie wilgotne/zaolejone
Konstrukcja	Bezszwowa
Ścieg (ilość igieł)	13
Obszar pokrycia	Część dłoniowa
Długość (mm)	225-275
Typ ściągacz	Dziany elastyczny z zapięciem na rzep Velcro®
Oburęczna	Nie
Materiał pokrycie	Podwójna warstwa: nieprzepuszczalny nityl i pianka nitylowa z wykończeniem piaskowanym
Rozmiar	7-11
Opakowanie	Pudełko: 72 PA Jednostki sprzedaży: 6 PA



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)