

GT540W



RĘKAWICA KROJONA I SZYTA DO PRAC SPAWALNICZYCH
100% DWOINY TRÓJWARSTWOWA CZĘŚĆ DŁONIOWA

OPIS

- > Doskonała odporność mechaniczna dzięki trójwarstwowej części dłoniowej: dwoina, filc bawełniany, dwoina; ;
- > Najwyższej jakości dwoina zapewniająca elastyczność i odporność na zużycie; ;
- > Część dłoniowa i mankiet ochronny w całości wyściełane bawełną drapaną dla maksymalnej wygody i lepszej izolacji termicznej; ;
- > Szwy z nici para-aramidowej zapewniające przedłużoną trwałość; ;
- > Odpowiednie do prac spawalniczych wymagających małej zręczności zgodnie z EN12477 Typ A

APLIKACJI

- > Do ciężkich prac spawalniczych, także w w warunkach niskiego ryzyka przecięcia; ;
- > Do pracy w bardzo gorącym środowisku; ; ;

CAT	CAT.II
Środowisko	Suche lub umiarkowanie wilgotne/zaolejone
Długość (mm)	350
Oburęczna	Nie
Rozmiar	10-11
Opakowanie	Pudełko: 30 PA Jednostki sprzedaży: 5 PA



OCHRONA MECHANICZNA

EN388



4244X

OCHRONA PRZED CIEPŁEM I/LUB OGNIEM

EN407:2004



43314X

EN420 EN 12477:2001+A1:2005

Type A



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com