

GT300



RĘKAWICA KROJONA I SZYTA Z POTRÓJNEJ WARSTWY SZORSTKOWANEJ BAWĘŁNY

OPIS

- > Odporność na ciepło kontaktowe 3 (350°C przez przynajmniej 15 sekund); ;
- > Część dłoniowa z potrójnej warstwy grubego płótna bawełnianego, szorstkowanego po stronie wewnętrznej; ;
- > Część grzbietowa z podwójnej warstwy grubego płótna bawełnianego, szorstkowanego po stronie wewnętrznej, z dodatkowymi ochraniaczami knykci dla wysokiej odporności na ciepło konwekcyjne; ;
- > Szwy z nici para-aramidowej zapewniające przedłużoną trwałość ;

APLIKACJI

- > Do pracy w bardzo gorącym środowisku (przemysł szklarski lub stalowy), gdzie wymagana jest doskonała izolacja termiczna ;

CAT	CAT.III
Srodowisko	Suche
Długość (mm)	350
Oburęczna	Nie
Rozmiar	9-11
Opakowanie	Pudełko: 40 PA Jednostki sprzedaży: 10 PA

OCHRONA MECHANICZNA

EN388



2332X

OCHRONA PRZED CIEPLEM I/LUB OGNIEM

EN407:2004



433XXX



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com