

## ISO-SKIN GIS846



RĘKAWICA Z DZIANINY BEZSZWOWEJ ODPORNEJ NA PRZECIĘCIE Z POWLECZENIEM HI-FOAM

## OPIS

- > Technologia przędzy Soft-Shield: maksymalna odporność na przecięcia przy niespotykanej zręczności i elastyczności
- > Wnętrze z HPPE zapewniające najwyższy poziom komfortu podczas użytkowania
- > Powłoka Hi-Foam, zapewniająca wysoki poziom oddychalności i trwałości
- > Maksymalna chwytność dzięki mikroporowatej powłoce, niemającej kontaktu ze skórą
- > Powłoczenie 3/4 z przepuszczającą powietrze częścią grzbietową dla wyższej ochrony przed otarciami i przekłuciem
- > Odporność na ciepło kontaktowe 1 (100 °C przez przynajmniej 15 sekund)
- > Kompatybilne z ekranem dotykowym

## APLIKACJI

- > Prace precyzyjne z ostrymi i ściernymi przedmiotami, także w przypadku niewielkiego zagrożenia związanego z ciepłem kontaktowym w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i kosmonautycznym, metalurgicznym, szklarskim i konserwacji

| CAT                        | CAT.II   |
|----------------------------|--|
| <b>Srodowisko</b>          | Suche lub lekko wigotne/zaolejne   |
| <b>Konstrukcja</b>         | Bezszwowa  |
| <b>Ścieg (ilość igieł)</b> | 18   |
| <b>Obszar pokrycia</b>     | 3/4  |
| <b>Długość (mm)</b>        | 220-270  |
| <b>Typ ściągacz</b>        | Dziany elastyczny  |
| <b>Oburęczna</b>           | Nie  |
| <b>Materiał</b>            | Elastyczna przędza techniczna o wysokiej wytrzymałości HPPE/poliamid/elastan z technologią Soft-Shield |
| <b>Materiał pokrycie</b>   | Hi-Foam (NBR) z piaskowanym wykończeniem   |
| <b>Rozmiar</b>             | 6-11   |
| <b>Opakowanie</b>          | Pudełko: 144 PA<br>Jednostki sprzedaży: 12 PA  |



## OCHRONA MECHANICZNA

EN388



4X41C

## OCHRONA PRZED CIEPŁEM I/LUB OGNIEM

EN407:2004



X1XXXX



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM  
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2884022  
contact@lanzigroup.com