

VFKK154



ZARĘKAWEK Z DZIANINY BEZSZWOWEJ ODPORNEJ NA PRZECIĘCIE

OPIS

- > Elastyczna przędza na bazie HPPE zapewnia elastyczność i oddychalność nawet przy długotrwałym użytkowaniu; ;
- > Zapięcie na rzep Velcro® dla lepszego dopasowania i szczelności; ;
- > Odporność na ciepło kontaktowe 1 (100 °C przez przynajmniej 15 sekund)

APLIKACJI

- > Ochrona ramienia przed ryzykiem przecięcia przez bardzo ostre części, w połączeniu z rękawicą ochronną;



| CAT | CAT.II |
|---------------------|---|
| Srodowisko | Suche |
| Konstrukcja | Bezszwowa |
| Ścieg (ilość igieł) | 13 |
| Długość (mm) | 510 |
| Typ ściągacz | Dziany elastyczny |
| Oburęczna | Tak |
| Rozmiar | Unica |
| Opakowanie | Pudełko: 100 PZ Jednostki sprzedaży: 10 PZ |

OCHRONA MECHANICZNA

EN388



3X4XD

OCHRONA PRZED CIEPŁEM I/LUB OGNIEM

EN407:2004



X1XXXX



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com