

GDY335G



OCHRONA MECHANICZNA

EN388



2X42D

OCHRONA PRZED CIEPLEM I/LUB OGNIEM

EN407



X1XXXX

RĘKAWICA Z DZIANINY BEZSZWOWEJ ODPORNEJ NA PRZECIĘCIE ZE WZMOCNIENIEM ZE SKÓRY LICOWEJ

OPIS

- > Advanced Knitting Technology zapewniająca większą elastyczność i wygodę podczas najbardziej delikatnych prac
- > Działana z cienkiej przędzy technicznej zapewnia dużą zręczność i wrażliwość dotykową podczas prac precyzyjnych
- > Działana z cienkiej przędzy technicznej zapewnia dużą zręczność i wrażliwość dotykową podczas prac precyzyjnych;
- > Gęstość splotu dzianiny ogranicza wnikanie pyłu z części grzbietowej nawet w bardzo suchym i zanieczyszczonym środowisku;
- > Odporność na ciepło kontaktowe 1 (100°C przez przynajmniej 15 sekund)
- > Odporność na ciepło kontaktowe 1 (100°C przez przynajmniej 15 sekund); Elastyczny, przedłużony ściągacz;

APLIKACJI

- > Prace precyzyjne z bardzo ostrymi i ściernymi przedmiotami, także w przypadku niewielkiego zagrożenia związanego z ciepłem kontaktowym
- > Przemysł szklarski, do przenoszenia szklanych tafli

CAT	CAT.II
Środowisko	Suche lub umiarkowanie wilgotne/zaolejone
Konstrukcja	Bezszwowa
Ścieg (ilość igieł)	15
Długość (mm)	230-295
Typ ściągacz	Działy elastyczny
Oburęczna	Nie
Rozmiar	6-11
Opakowanie	Pudełko: 144 PA Jednostki sprzedaży: 12 PA



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)