

VFFC550



MANICOTTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE RESISTENTE AL TAGLIO

DESCRIZIONE

- > Speciale filato tecnico con doppio filamento HPPE per un'elevata resistenza al taglio (livello E secondo EN388)
- > Progettato per lavaggi ad alte temperature
- > Chiusura a Velcro per una migliore vestibilità e tenuta
- > Adatto per il contatto con alimenti secondo Regolamento EU 1935/2004

APPLICAZIONE

- > Ideale nelle postazioni di disossamento, tranciatura o filettatura di cibi per proteggere da rischi di taglio accidentale
- > Protezione del braccio e dell'avambraccio da rischi di taglio di oggetti molto affilati, sempre in combinazione con un guanto resistente al taglio

| CAT | CAT.II |
|-----------------------|---|
| Ambiente d'uso | Asciutto |
| Costruzione | Senza cuciture |
| Finezza (numero aghi) | 10 |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Tipologia polsino | A maglia elasticizzato, bordo superiore con chiusura a Velcro |
| Ambidestro | Si |
| Materiale | Filato tecnico ad alta tenacità HPPE/poliammide rinforzato con fibra minerale |
| Taglia | Unica |
| Confezionamento | Scatola: 24 PZ Unità di vendita: 6 PZ |

PROTEZIONE MECCANICA

EN388



3X4XE



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com