

TL832A



GUANTO IN NITRILE CON DOPPIO RIVESTIMENTO
RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE CON FODERA IN
FILATO TECNICO RESISTENTE AL TAGLIO

DESCRIZIONE

- > Primo rivestimento in nitrile impermeabile agli oli e benzine
- > Secondo rivestimento in schiuma di nitrile con finitura sabbata per un eccezionale grip in ambiente umido
- > Destrezza e tattilità garantiti dal supporto in maglia extra-fine in filato tecnico
- > Adatto per il contatto con alimenti secondo Regolamento UE 1935/2004

APPLICAZIONE

- > Manipolazione di precisione di oggetti molto taglienti e abrasivi, anche in presenza di un lieve rischio di calore per contatto
- > Per contatto prolungato con prodotti chimici come idrocarburi, solventi e detergenti
- > Trasformazione di cibi grassi o umidi per proteggere da tagli accidentali

CAT	CAT.III
Ambiente d'uso	Umido/oleoso
Costruzione	Senza cuciture
Materiale fodera	Filato tecnico elasticizzato ad alta tenacità HPPE/poliammide/elastan rinforzato con fibra minerale
Finezza (numero aghi)	18
Zona rivestimento	Completa e palmo
Lunghezza (mm)	350
Tipologia polsino	Manichetta dentellata
Ambidestro	No
Materiale	Nitrile
Materiale rivestimento	Doppio strato: nitrile impermeabile e schiuma di nitrile con finitura sabbata
Spessore	1.64
Taglia	7-11
Confezionamento	Scatola: 72 PA Unità di vendita: 12 PA



PROTEZIONE MECCANICA

EN388



4X43D

PROTEZIONE CONTRO CALORE E/O FUOCO

EN407



X1XXXX

PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICRO-ORGANISMI

EN374-5



EN374-1



Type B - JKL



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2884022
contact@lanzigroup.com