

GDY457



GUANTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE RESISTENTE AL TAGLIO CON DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE E SCHIUMA DI NITRILE CON FINITURA SABBBIATA

DESCRIZIONE

- > Doppio rivestimento in nitrile per impermeabilità e grip in ambiente umido/oleoso
- > Primo rivestimento in nitrile impermeabile agli oli e benzine
- > Secondo rivestimento in schiuma di nitrile con finitura sabbata per un eccezionale grip in ambiente umido
- > Rivestimento 3/4 con dorso aerato per maggiore confort e minore affaticamento

APPLICAZIONE

- > Manipolazione di precisione di oggetti molto taglienti ed abrasivi

CAT	CAT.II
Ambiente d'uso	Umido/oleoso
Costruzione	Senza cuciture
Finezza (numero aghi)	13
Zona rivestimento	3/4 e palmo
Lunghezza (mm)	240-290
Tipologia polsino	A maglia elasticizzato
Ambidestro	No
Materiale	Filato tecnico elasticizzato ad alta tenacità HPPE/poliammide/elastan rinforzato con fibra minerale
Materiale rivestimento	Doppio strato: nitrile impermeabile e schiuma di nitrile con finitura sabbata
Taglia	6-11
Confezionamento	Scatola: 144 PA Unità di vendita: 12 PA



PROTEZIONE MECCANICA

EN388



4X43D



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2884022
contact@lanzigroup.com