

VFKK154



MANICOTTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE RESISTENTE AL TAGLIO

DESCRIZIONE

- > Filato elasticizzato a base HPPE per flessibilità e traspirabilità anche dopo utilizzi prolungati
- > Chiusura a Velcro per una migliore vestibilità e tenuta
- > Resistenza al calore da contatto 1 (100 °C per almeno 15 secondi)

APPLICAZIONE

- > Protezione del braccio e dell'avambraccio da rischi di taglio da parti molto taglienti, in abbinamento con un guanto di protezione

CAT	CAT.II
Ambiente d'uso	Asciutto
Costruzione	Senza cuciture
Finezza (numero aghi)	13
Lunghezza (mm)	510
Tipologia polsino	A maglia elasticizzato
Ambidestro	Si
Materiale	Filato tecnico elasticizzato ad alta tenacità HPPE/poliammide rinforzato con fibra minerale
Taglia	Unica
Confezionamento	Scatola: 100 PZ Unità di vendita: 10 PZ

PROTEZIONE MECCANICA

EN388



3X4XD

PROTEZIONE CONTRO CALORE E/O FUOCO

EN407:2004



X1XXXX



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com