

GT52E



GUANTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE
POLIAMMIDE/CARBONIO CON RIVESTIMENTO IN
POLIURETANO

DESCRIZIONE

- > Rivestimento in poliuretano sulla punta delle dita per un'eccellente destrezza e tattilità
- > Ottima resistenza all'abrasione del rivestimento in poliuretano sulla punta delle dita
- > Traspirabilità e grip garantiti in ambiente asciutto
- > Anti-statico secondo EN16350 per prevenire rischi di esplosione in ambienti ATEX
- > Risultato del test anti-staticità: 4.53×10^5 Ohms

APPLICAZIONE

- > Manipolazione di precisione di oggetti abrasivi
- > Adatto per la protezione del prodotto in ambienti EPA (ESD Protected Area) nell'industria elettronica o altre industrie che utilizzano componenti elettronici

CAT	CAT.II
Ambiente d'uso	Asciutto o leggermente umido/oleoso
Costruzione	Senza cuciture
Finezza (numero aghi)	13
Zona rivestimento	Punta delle dita
Lunghezza (mm)	220-260
Tipologia polsino	A maglia elasticizzato
Ambidestro	No
Materiale	Poliamide/carbonio
Materiale rivestimento	Poliuretano
Taglia	6-11
Confezionamento	Scatola: 144 PA Unità di vendita: 12 PA



PROTEZIONE MECCANICA

EN388



X13XX

PROTEZIONE ELETTROSTATICA

EN16350



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2884022
contact@lanzigroup.com