

GDY474



GUANTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE RESISTENTE AL TAGLIO CON RIVESTIMENTO IN BIPOLIMERO CON FINITURA SABBIAIA

DESCRIZIONE

- > Advanced Knitting Technology per una maggiore flessibilità e confort nelle manipolazioni più delicate
- > Maglia elastica e design ergonomico per garantire eccezionale destrezza e confort
- > Speciale rivestimento in bpolimero per un perfetto equilibrio tra resistenza meccanica all'usura e flessibilità
- > Massima traspirabilità e grip in ambiente asciutto grazie al rivestimento microporoso, non a contatto con la pelle
- > Rinforzo tra pollice e indice in nitrile per durabilità prolungata e miglior grip
- > Resistenza al calore da contatto 1 (100 °C per almeno 15 secondi)
- > Disponibile in confezionamento al dettaglio
- > Adatto per il contatto con alimenti secondo Regolamento UE 1935/2004

APPLICAZIONE

- > Manipolazione di precisione di oggetti molto taglienti ed abrasivi, anche in presenza di un lieve rischio di calore per contatto
- > Industria automotive e vetraria

PROTEZIONE MECCANICA

EN388



4X43F

PROTEZIONE CONTRO CALORE E/O FUOCO

EN407



X1XXXX

CAT	CAT.II
Ambiente d'uso	Asciutto o leggermente umido/oleoso
Costruzione	Senza cuciture
Finezza (numero aghi)	13
Zona rivestimento	Palmo
Lunghezza (mm)	220-270
Tipologia polsino	A maglia elasticizzato
Ambidestro	No
Materiale	Filato tecnico elasticizzato ad alta tenacità HPPE/poliammide/elastan rinforzato con fibra minerale e acciaio
Materiale rivestimento	Schiuma di nitrile e poliuretano a base acqua con finitura sabbiaia
Taglia	6-11
Confezionamento	Scatola: 144 PA Unità di vendita: 12 PA



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM (DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com