

GPA422



PROTEZIONE MECCANICA

EN388



4131X

GUANTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE
POLIAMMIDE/ELASTAN CON DOPPIO RIVESTIMENTO IN
NITRILE E SCHIUMA DI NITRILE CON FINITURA SABBBIATA

DESCRIZIONE

- > Destrezza e presa sicura in ambienti molto umidi e/o oleosi grazie allo speciale rivestimento e alla maglia elasticizzata
- > Primo rivestimento in nitrile impermeabile agli oli e benzine
- > Secondo rivestimento in schiuma di nitrile con finitura sabbbiata per un eccezionale grip in ambiente umido e oleoso
- > Rivestimento 3/4 con dorso aerato per maggiore confort e minore affaticamento

APPLICAZIONE

- > Manipolazione di precisione di oggetti abrasivi

CAT	CAT.II
Ambiente d'uso	Umido/oleoso
Costruzione	Senza cuciture
Finezza (numero aghi)	15
Zona rivestimento	3/4 e palmo
Lunghezza (mm)	240-280
Tipologia polsino	A maglia elasticizzato
Ambidestro	No
Materiale	Poliamide/elastan
Materiale rivestimento	Doppio strato: nitrile impermeabile e schiuma di nitrile con finitura sabbbiata
Taglia	7-11
Confezionamento	Scatola: 144 PA Unità di vendita: 12 PA



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com