

GDY437V



PROTEZIONE MECCANICA

EN388



4X42B

GUANTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE RESISTENTE AL TAGLIO CON DOPPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE CON FINITURA SABBIAIA E PAD ASSORBITORI D'ENERGIA SUL PALMO

DESCRIZIONE

- > Primo rivestimento in nitrile impermeabile agli oli e benzine
- > Secondo rivestimento in schiuma di nitrile con finitura sabbiaia a garanzia di un ottimo grip
- > Dorso interamente aerato per limitare la sudorazione anche durante utilizzi prolungati
- > Eccellente resistenza all'abrasione, nettamente superiore a un rivestimento in nitrile monostrato
- > Rinforzo tra pollice e indice in speciale tessuto con elevata resistenza all'abrasione
- > Chiusura a Velcro per un maggiore confort

APPLICAZIONE

- > Manipolazioni pesanti di oggetti taglienti e abrasivi con aggiunta di cuscinetti assorbitori d'energia sul palmo per smorzare la pressione sulla mano.
- > Riduzione del rischio di apparizione di vesciche e duroni, dermatiti, ferite da taglio e abrasione.
- > Manipolazione di attrezzature e utensili pesanti e scivolosi, tubature, catene, lamiere taglienti

CAT	CAT.II
Ambiente d'uso	Asciutto o moderatamente umido/oleoso
Costruzione	Senza cuciture
Finezza (numero aghi)	13
Zona rivestimento	Palmo
Lunghezza (mm)	225-275
Tipologia polsino	A maglia elasticizzato con chiusura Velcro®
Ambidestro	No
Materiale	Filato tecnico elasticizzato ad alta tenacità HPPE/poliammide/elastan
Materiale rinforzo	Cuscinetti assorbitori
Materiale rivestimento	Doppio strato: nitrile impermeabile e schiuma di nitrile con finitura sabbiaia
Zona rinforzo	Palmo
Taglia	7-11
Confezionamento	Scatola: 72 PA Unità di vendita: 6 PA



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)