

VFKK144



MANICOTTO IN MAGLIA SENZA CUCITURE RESISTENTE AL TAGLIO

**DESCRIZIONE**

- > Filato elasticizzato a base HPPE per flessibilità e traspirabilità anche dopo utilizzi prolungati
- > Resistenza al calore da contatto 1 (100 °C per almeno 15 secondi)

**APPLICAZIONE**

- > Protezione dell'avambraccio da rischi di taglio da parti molto taglienti, in abbinamento con un guanto di protezione

CAT	CAT.II
Ambiente d'uso	Asciutto
Costruzione	Senza cuciture
Finezza (numero aghi)	13
Lunghezza (mm)	300
Tipologia polsino	A maglia elasticizzato
Ambidestro	Si
Materiale	Filato tecnico elasticizzato ad alta tenacità HPPE/poliammide rinforzato con fibra minerale
Taglia	Unica
Confezionamento	Scatola: 200 PZ Unità di vendita: 10 PZ

**PROTEZIONE MECCANICA**

EN388



3X4XD

**PROTEZIONE CONTRO CALORE E/O FUOCO**

EN407:2004



X1XXXX



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM  
(DEP.NUM. 302017000074272)



**Lanzi SRL** Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia  
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022  
contact@lanzigroup.com