

GTNL15



GUANTO IN NITRILE NON SUPPORTATO RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE, FLOCCATO INTERNAMENTE

DESCRIZIONE

- > Ottimo grip in ambiente umido/oleoso grazie alla presa diamantata
- > Elevata resistenza chimica contro derivati del petrolio, solventi e detersivi

APPLICAZIONE

- > Manipolazioni di precisione di oggetti abrasivi in ambiente con elevato rischio chimico o estremamente umido/oleoso

CAT	CAT.III
Ambiente d'uso	Umido/oleoso
Materiale fodera	Floccatura in cotone
Lunghezza (mm)	330
Tipologia polsino	Manichetta dritta
Ambidestro	No
Materiale	Nitrile
Finitura esterna	Diamantata
Spessore	0.38
Taglia	7-11
Confezionamento	Scatola: 144 PA Unità di vendita: 12 PA

PROTEZIONE MECCANICA

EN388



4101X

PROTEZIONE CONTRO PRODOTTI CHIMICI E MICRO-ORGANISMI

EN374-1



AJKLOT

EN374-5



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: +39 011 2884022
contact@lanzigroup.com