

GT300



GUANTO TAGLIATO E CUCITO IN TRIPLO STRATO DI COTONE GARZATO

DESCRIZIONE

- > Resistenza al calore per contatto 3 (350° C per almeno 15 secondi)
- > Palmo in triplo strato di tela di cotone pesante, garzato internamente
- > Dorso in doppio strato di tela di cotone pesante, garzato internamente con aggiunta di paranocche per un'elevata resistenza al calore convettivo
- > Cuciture in filo para-aramidico per una durabilità prolungata

APPLICAZIONE

> Per lavorazioni in ambienti molto caldi (industria vetraria o siderurgica) ove sia richiesto un eccellente isolamento termico

CAT	CAT.III
Ambiente d'uso	Asciutto
Costruzione	Tagliato e cucito
Lunghezza (mm)	350
Tipologia polsino	Manichetta
Ambidestro	No
Materiale	Palmo e dorso in triplo strato cotone garzato internamente
Taglia	9-11
Confezionamento	Scatola: 40 PA Unità di vendita: 10 PA

PROTEZIONE MECCANICA

EN388



2332X

PROTEZIONE CONTRO CALORE E/O FUOCO

EN407:2004



433XXX



Release 21/03/2024

REGISTRATED TRADEMARK SAFETY SYSTEM
(DEP.NUM. 302017000074272)



Lanzi SRL Via Giulio Natta, 27/A Torino - Italia
Tel: +39 011 2284011 - Fax: + 39 011 2884022
contact@lanzigroup.com